

Оборудование для испытаний почвы , стандартные модифицированные пресс-формы и трамбовщики Proctor для почвы



Формы и трамбовки используются для определения зависимости между влажностью и плотностью уплотненного грунта. Изготовлен из плакированной стали, включает буртик, корпус пресс-формы и опорную плиту. Трамбовки используются для уплотнения образца почвы в пресс-формах Proctor и изготовлены из плакированной стали. Доступны различные модели, соответствующие соответствующим стандартам.

Стандарт	Тип молотка	Внутренний диаметр (мм)	Высота корпуса (мм)	Вес молота (кг)	Падение (мм)
ASTM (Америка)	Свет	Ø101,6	116,4	2,5	305
	Тяжелый	Ø152,4	177,8	4,54	457
	Тип молотка	Внутренний диаметр (мм)	Высота корпуса (мм)	Вес молота (кг)	Падение (мм)
БС (британский)	Свет	Ø101,6	127	2,5	305
	Тяжелый	Ø152,4	127	4,54	457

	Тип молотка	Внутренний диаметр (мм)	Высота корпуса (мм)	Вес молота (кг)	Падение (мм)
RU (Европа)	Свет	Ø100	127	2,5	300
	Тяжелый	Ø152	127	4,5	450
	Тип молотка	Внутренний диаметр (мм)	Высота корпуса (мм)	Вес молота (кг)	Падение (мм)
ГБ (Китай)	Свет	Ø102	116	2,5	305
	Тяжелый	Ø152	116	4,5	457