

AL-101-5A2	1200*900*950(1000L) 宽*深*高	Оцинкованный лист	<p>1.Цветной ЖК-прибор с большим экраном, отображающий часы реального времени, запуск по расписанию и контроль температуры, запуск по расписанию и остановка по расписанию, аварийная сигнализация по расписанию, аварийная сигнализация о неисправностях. 2.Вертикальные двойные двери, утеплитель из минеральной ваты, двухцветный корпус, 4 увеличенных окна с двухслойной изоляцией, герметичный дверной замок с двумя точками запираения.</p> <p>3.Встроенный центробежный вентилятор с двойным циклом работы, обогрев задней панели, нагревательная трубка из нержавеющей стали, твердотельное реле SSR.</p> <p>4.Оснащен вторым независимым ограничителем температуры с цифровым дисплеем (точность: 2 °C), который автоматически отключает питание, когда температура выходит из-под контроля.</p> <p>5.Диапазон регулирования температуры: RT + 10 ~ 300 °C. Точность регулирования температуры: 0,1 °C.</p>	
AL-101-5B2		Нержавеющая сталь		
AL-101-6A2	1200*900*1400(1500L)	Оцинкованный лист		
AL-101-6B2		Нержавеющая сталь		
AL-101-7A2	1300*900*1550(1800L)	Оцинкованный лист		
AL-101-7B2		Нержавеющая сталь		
AL-101-8A2	1400*1000*1580(2200L)	Оцинкованный лист		
AL-101-8B2		Нержавеющая сталь		