

AL-9030A1	350*350*350mm (30L)	Оцинкованный лист	<p>1.Прибор с двухцветным цифровым дисплеем.</p> <p>2.Вертикальный, с прибором, установленным сверху и утепленным минеральной ватой. Двухцветный корпус, увеличенное двухслойное теплоизолирующее смотровое окно, двухточечный герметичный дверной замок.</p> <p>3.Встроенный циркуляционный вентилятор, нижний нагрев, долговечная электронагревательная трубка из жаропрочного сплава и твердотельное реле контроля температуры SSR. Диапазон регулирования температуры: RT + 10 ~ 250 °C. Точность регулирования температуры: 0,1 °C.</p>	Дверной замок с одной точкой запираения
AL-9030B1		Нержавеющая сталь		
AL-9070A1	450*350*450mm (70L)	Оцинкованный лист		
AL-9070B1		Нержавеющая сталь		
AL-9140A1	550*450*580mm (140L)	Оцинкованный лист		
AL-9140B1		Нержавеющая сталь		
AL-9240A1	600*500*800mm (240L)	Оцинкованный лист		
AL-9240B1		Нержавеющая сталь		
AL-9420A1	600*550*1300mm (420L)	Оцинкованный лист		
AL-9420B1		Нержавеющая сталь		
AL-9620A1	700*600*1500mm (620L)	Оцинкованный лист		
AL-9620B1		Нержавеющая сталь		