

AL-9030A2	350*350*350mm (30L)	Оцинкованный лист	<p>1.Цветной ЖК-прибор с большим экраном, отображающий часы реального времени, запуск по расписанию и контроль температуры, запуск по расписанию и остановка по расписанию, аварийная сигнализация по расписанию, аварийная сигнализация о неисправностях и китайский интерфейс управления.</p> <p>2. Вертикальный тип, утеплитель из минеральной ваты, двухцветный корпус, увеличенное двухслойное смотровое окно с изоляцией, герметичный дверной замок с двумя точками фиксации.</p> <p>3.Встроенный 1 или более циркуляционных вентиляторов, обогрев опорной плиты, нагревательная трубка из нержавеющей стали, твердотельное реле SSR.</p> <p>4.Диапазон регулирования температуры: RT+10 ~ 250°C.</p> <p>Точность регулирования температуры: 0,1 °C.</p>	Дверной замок с одной точкой запираения
AL-9030B2		Нержавеющая сталь		
AL-9070A2	450*350*450mm (70L)	Оцинкованный лист		
AL-9070B2		Нержавеющая сталь		
AL-9140A2	550*450*580mm (140L)	Оцинкованный лист		
AL-9140B2		Нержавеющая сталь		
AL-9240A2	600*500*800mm (240L)	Оцинкованный лист		
AL-9240B2		Нержавеющая сталь		
AL-9420A2	600*550*1300mm (420L)	Оцинкованный лист		
AL-9420B2		Нержавеющая сталь		
AL-9620A2	700*600*1500mm (620L)	Оцинкованный лист		
AL-9620B2		Нержавеющая сталь		
AL-9920A2	890*740*1590mm (1000L)	Оцинкованный лист		