

AL-101-0A2	350*350*350mm (42L)	Оцинкованный лист	<p>1.Цветной ЖК-прибор с большим экраном, отображающий часы в режиме реального времени, запуск по расписанию и контроль температуры, запуск и остановка по расписанию, аварийная сигнализация по расписанию, аварийная сигнализация о неисправностях.</p> <p>2. Утепленный минеральной ватой.</p> <p>Двухцветный корпус, увеличенное двухслойное теплоизолированное смотровое окно, дверной замок с одной точкой запираения.</p> <p>3.Встроенный циркуляционный вентилятор, нижний обогрев, нагревательная трубка из нержавеющей стали, твердотельное реле SSR.</p> <p>1.Диапазон регулирования температуры: RT+10 ~ 300°C.</p> <p>Точность регулирования температуры: 0,1 °C.</p> <p>2.Дополнительный интерфейс управления на английском языке (требуется предварительный заказ).</p> <p><b>Температуру 500°C можно настроить индивидуально.</b></p> <p>Обозначение продукта Н.</p> <p>Нагревательный элемент входит в стандартную комплектацию с нагревательными трубками.</p>	
AL-101-0B2		Нержавеющая сталь		
AL-101-1A2	450*350*450mm (70L)	Оцинкованный лист		
AL-101-1B2		Нержавеющая сталь		
AL-101-2A2	550*450*550mm (136L)	Оцинкованный лист		
AL-101-2B2		Нержавеющая сталь		
AL-101-3A2	600*500*750mm (225L)	Оцинкованный лист		
AL-101-3B2		Нержавеющая сталь		
AL-101-4A2	800*800*1000mm (640L)	Оцинкованный лист		
AL-101-4B2		Нержавеющая сталь		