

Измельчитель Lab Six Rollers Twenty Tanks



Одним из главных преимуществ нашей измельчительной машины является ее универсальность. Наш продукт с шестью вальцами и двадцатью резервуарами предназначен для измельчения широкого спектра материалов, таких как зерна, семена, керамика и даже пигменты. Эта универсальность имеет решающее значение для продавцов, стремящихся расширить свои продуктовые линейки и обслуживать более широкий круг клиентов.

Помимо своей универсальности, наш измельчитель имеет ряд уникальных особенностей, которые выделяют ее среди других шлифовальных машин на рынке. Например, каждый резервуар можно регулировать независимо, что обеспечивает больший контроль над процессом измельчения. Эта функция особенно полезна для торговцев, которым необходимо измельчать несколько материалов одновременно с различными уровнями тонкости.

Еще одной ключевой особенностью нашей машины является ее высокоскоростной двигатель, который может развивать скорость до **1200 об/мин**. Этот мощный двигатель обеспечивает быстрое и эффективное измельчение материалов, экономя время и деньги продавцов в долгосрочной перспективе.

Знакомство

Измельчитель Lab Six Rollers Twenty Tanks может быть использован для экспериментов в металлургии, геологии, химической промышленности, строительных материалах, угле и других аспектах. Исследовательские установки и концентраторы могут быть использованы для измельчения руд при проведении исследований на селективность руды. Во-вторых, наша продукция также может быть использована в машиностроении, гидроэнергетике, легкой промышленности и других отраслях промышленности. Применяется для измельчения небольшого количества материалов при проведении экспериментально-исследовательских работ в сельском хозяйстве и других областях.

Особенность

Измельчитель Lab Six Rollers Twenty Tanks размещен на резиновых роликах в верхней части основной машины. Главный двигатель тормозится двухступенчатым клиноременным шкивом. Скорость регулируется бесступенчатым преобразователем частоты. Максимальная скорость составляет 500 об/мин. Во-вторых, наш продукт размещается на роликах и за счет трения катится по основному и ведомому роликам, в результате чего стальные стержни в размольном баке ударяются о стенки резервуара и измельчают руду.



Технические характеристики продукта

Нет	Пункт		Параметры	Единица
1	Танк	Том	1	L
		Д×Л	Φ102×125	миллиметр
2	Способность		100-280 (1 бак)	g
3	Размер корма		-1	миллиметр
4	Разряд		-0.074	миллиметр
5	Прут	Д×Л	Φ14×120	миллиметр
		Количество	18	Шт
		Количество	2.6	кг
6	Мяч	Диаметр	Φ20	миллиметр
		Количество	40	Шт
7	Скорость		Бесступенчатая регулировка	
8	Мотор	Модель	И100Л-6	
		Сила	1.5	Квт
		Скорость	960	об/мин
9	Измерение		1400×980×1100	миллиметр
10	Вес		300	кг